




G = guarnizione di tenuta

Codice	Dimensioni						Stock
	F	Ch	D	h1	h2	Nm	
01TCN-14	G 1/4"	17	19,5	9	7	5	-
01TCN-38	G 3/8"	18	22	10	7,5	8	-
01TCN-12	G 1/2"	24	28	11	7,5	9	-
01TCN-34	G 3/4"	30	34	11	9	11	-
01TCN-1	G 1"	35	42	12	10,5	20	-
01TCN-114	G 1 1/4"	42	51	13,5	12	-	-
01TCN-112	G 1 1/2"	50	58	16	10	-	-
01TCN-2	G 2"	64	74	16	12	-	-
01TCN-10.15	M 10x1.5	18	22	9	7	5	-
01TCN-12.15	M 12x1.5	18	22	9	7	5	-
01TCN-14.15	M 14x1.5	17	19,5	9	7	5	-
01TCN-16.15	M 16x1.5	18	21	10	7,5	6	-
01TCN-18.15	M 18x1.5	21	26	10	7,5	7	-
01TCN-20.15	M 20x1.5	24	28	10	8	8	-
01TCN-22.15	M 22x1.5	24	28	11	8	10	-
01TCN-40.15	M 40x1.5	42	52	13	10	-	-

Materiale

Tappo in materiale termoplastico (Poliammide 66) caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica alle basse e alte temperature, stabilità dimensionale e resistenza agli urti.

Guarnizione di tenuta piana in fibra esente amianto.

Descrizione

Tappo filettato con testa esagonale.

Colore

Nero. Fornibile anche rosso per adeguate quantità.

Note

I tappi sono forniti di serie con simbolo UNI di carico olio e dicitura OIL.

Confezione

1 - 50 - 100 pcs.