



Volantino zigrinato con perno filettato



Codice	Descrizione	Dimensioni				Inserto		Peso grammi	Stock
		D	L	d1	l2	d	l		
01TZP25B15	TZP 25 M5X15	25	19	16	8	M5	15	9	-
01TZP25B20	TZP 25 M5X20	25	19	16	8	M5	20	10	✓
01TZP25B25	TZP 25 M5X25	25	19	16	8	M5	25	11	✓
01TZP25C10	TZP 25 M6X10	25	19	16	8	M6	10	10	✓
01TZP25C15	TZP 25 M6X15	25	19	16	8	M6	15	11	✓
01TZP25C20	TZP 25 M6X20	25	19	16	8	M6	20	12	✓
01TZP25C25	TZP 25 M6X25	25	19	16	8	M6	25	13	✓
01TZP25D15	TZP 25 M8X15	25	19	16	8	M8	15	14	✓
01TZP25D20	TZP 25 M8X20	25	19	16	8	M8	20	16	✓
01TZP25D25	TZP 25 M8X25	25	19	16	8	M8	25	18	✓
01TZP32C15	TZP 32 M6X15	32	22	17	9	M6	15	13	-
01TZP32C20	TZP 32 M6X20	32	22	17	9	M6	20	15	-
01TZP32C30	TZP 32 M6X30	32	22	17	9	M6	30	17	-
01TZP32C40	TZP 32 M6X40	32	22	17	9	M6	40	19	-
01TZP32D15	TZP 32 M8X15	32	22	17	9	M8	15	18	-
01TZP32D20	TZP 32 M8X20	32	22	17	9	M8	20	20	-
01TZP32D25	TZP 32 M8X25	32	22	17	9	M8	25	22	-
01TZP32D30	TZP 32 M8X30	32	22	17	9	M8	30	24	-
01TZP32D35	TZP 32 M8X35	32	22	17	9	M8	35	25	-
01TZP32D40	TZP 32 M8X40	32	22	17	9	M8	40	30	-

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.

Colore

Nero finitura satinata.

Altri colori per adeguate quantità

Inserto

Acciaio zincato. Inserti speciali a disegno e/o in ottone/acciaio inox a richiesta, per adeguate quantità.

Confezione

25 - 100 - 200 pcs.